

STONEWOLD



Monier, altijd meer mogelijk.

Part of BMI Group

Stonewold



Mogen we de Stonewold aan u voorstellen? Dit is een pan met een krachtig designkarakter dat de exclusiviteit van het huis onderstreept. Ver verwijderd van 'gemiddeld' en 'doorsnee'. De Stonewold is daarom de uitgelezen keus als dakbedekking bij een woning die is gebouwd onder architectuur.

DAKPANNEN

○ DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

NATURA



antraciet



granietgrijs

ENKELE HULPSTUKKEN



Gevelpan links en rechts



Halve pan



Hoekige vorst



Hoekige sluitvorst



HV vorst



HV sluitvorst



Antraciet

TECHNISCHE GEGEVENS

Betondakpan	
Afmeting (l x b)	420 x 332 mm
Gemiddelde werkende breedte (panspeling ± 1 mm)	300 mm
Gewicht	5,0 kg
Aantal per m ² (overlap 75 mm)	9,7 - 11,1
Gemiddeld gewicht per m ² (overlap 75 mm)	ca. 52,0 kg
Dakhelling minimaal	25°
van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice, bij flauwhellende daken adviseren wij u om de afmeting van de panlatten te verzwaren naar 32 x 50 mm	

Latafstand*		
dakhelling (°)	max. latafstand (mm)	min. overlapping (mm)
>_ 30	345	75
25 – 30	335	85
bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 300 mm		
Modelgebonden daksysteemcomponenten		
Euro-panhaak Stonewold, rekenwaarde	75 N	

De kleuren van de getoonde dakpannen benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag voor de juiste kleurnuancering altijd monsters aan.

*In combinatie met het Monier VI90 PV-systeem is de variabele latafstand ter plaatse van het Monier VI90 PV-systeem + de daarbovenliggende pannentrij: 335 - 340 mm.

Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.

30 PRODUCT
JAAR GARANTIE

15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

15 DAKSYSTEEM
JAAR GARANTIE